



Tende con struttura in alluminio multiuso - SG 501

Immagini del prodotto



Breve descrizione

Le tende SG sono disponibili in 14 configurazioni standard e 10 diverse aree di applicazione. Non sono richiesti strumenti speciali per l'installazione, sono modulari e facili da interconnettere.

Descrizione

Modello standard

Tenda con struttura in alluminio ed accessori.

Il telo di copertura della tenda è realizzato in robusto tessuto LANCO. Porte di ingresso situate sulle pareti anteriore e posteriore.

Le pareti frontali sono staccabili e divisibili; le pareti laterali possono essere arrotolate sino alla gronda. 4 finestre dimensione 60 x 40 cm, munite di pannello di chiusura. Sacche di trasporto per: tenda, accessori e paleria.

Struttura di supporto

La struttura portante è realizzata in tubi di alluminio anodizzato, diametro 40 mm. I connettori e le piastre di base sono in lega di alluminio (tutti gli elementi della paleria sono lunghi 1,94 m).

- Spessore dei tubi: 1,5 mm
- Materiale: Al Mg 4,5 Mn.
- Carico di snervamento: $R_{p0,2} = 330-340 \text{ N/mm}^2$
- Carico di rottura: $R_m = 350-370 \text{ N / mm}^2$
- Picchetti a Chiodo in acciaio galvanizzato con testa forgiata; peso 700 g, lunghezza 300 mm.
- Picchetti a "T" in acciaio galvanizzato, lunghezza 300 mm.
- Picchetti con gancio, in acciaio galvanizzato, lunghezza 300 mm.

Telo di copertura

Tutte le tende LANCO sono costruite con tessuti idonei all'uso ripetuto.

Il tessuto del telo di copertura è un 50% cotone-50% poliestere, di peso 430 g/m^2 , permeabile all'aria, resistente a funghi e muffe, trattato per l'impermeabilità alla colonna d'acqua.

Resistente alla lacerazione e all'esposizione prolungata agli UV.

Accessori ed opzioni

- Moduli di collegamento
- Passaggi per tubazione del camino
- Pareti separabili
- Doppio tetto
- Pareti interne di separazione
- Pareti laterali arrotolabili
- Finestra del telo di copertura
- Finestra della cabina interna
- Possibilità di arrotolare un pannello
- Entrata secondaria

Informazioni aggiuntive

Applicazioni	Protezione Civile, Triage, Ospedale da campo, Posti di pronto soccorso, Difesa, Alloggio e ristorazione, Polizia e carabinieri, Industria e commercio, Rifugio meteorologico per attrezzature sensibili e officine, Nazioni Unite, ONG/Organizzazioni umanitarie, Agenzie di promozione, Feste e cerimonie, Comunità
Superficie	49.00 m ²
Larghezza	4.90 m
Lunghezza	10.00 m
Altezza laterale	1.94 m
Altezza al colmo	2.70 m
Volume del collo	0.56 m ³
Peso	147.00 kg