Apparecchio scalda acqua istantaneo modello Hotbox con dosatore integrato

Immagini del prodotto

Breve descrizione

Decontaminazione CBRN

Descrizione

Decontaminazione CBRN

- all’interno dell'apparecchio si trova un dosatore proporzionale di sostanze decontaminanti, che funziona senza alimentazione elettrica
- facile da usare, adatto per l'uso di sapone, liscivia e prodotti alcalini ed acidi
- dosaggio è variabile nella gamma 1% - 5% a seconda delle esigenze
- resistente fino a una pressione di 9,75 bar
- telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche con cofanature esterne in acciaio inox
- telaio munito di quattro ruote a disco pieno
- attacchi idraulici tipo filettato ¾” GEKA o "STORZ D”; altri tipi disponibili su richiesta
- golfari di sollevamento per agevolare il trasporto

Informazioni aggiuntive

Applicazioni	Protezione Civile, Ospedale da campo, Difesa, Operazioni di decontaminazione e gestione merci pericolose, Rifugio meteorologico per attrezzature sensibili e officine, Nazioni Unite, ONG/Organizzazioni umanitarie, Comunità
Larghezza	570 mm
Lunghezza	890 mm
Altezza	800 mm
Peso	65 kg
Portata	max. 50 l/min.
Pressione operativa	max. 2-10 bar
Pressione operativa	max. 2-10 bar
Potenza termica netta	ca. 90 kW
Tipo carburante	diesel
Tipo carburante	diesel
Consumo di carburante	7.8 l/h
Consumo di carburante	7.8 l/h
Comando elettrico	24 V low voltage
Alimentazione elettrica	230 V
Cavo lunghezza	10 m
Frequenza	50 Hz
Frequenza	50 Hz
Grado di protezione	IP68
Temperatura acqua	30°C - 70°C