



Tende a doppia copertura - 404 DV

Immagini del prodotto



Breve descrizione

Le tende a doppia copertura sono preferite principalmente per i campi dei gruppi giovanili. Sono adatti per un uso più lungo anche in condizioni meteorologiche avverse.

Descrizione

Modello standard

Tenda interna in tessuto di cotone 100%, ingresso anteriore con frontone, finestra posteriore 60 x 40 cm, telo di copertura esterno di 2,00 m e frontone chiuso sul retro con finestra 60 x 40 cm e patta esterna.

Struttura di supporto

Il telaio è realizzato in tubi di alluminio anodizzato, diametro 40 mm. I connettori e le piastre di base sono in lega di alluminio.

Spessore del tubo: 1,5 mm in Al Mg 4,5 Mn.

Resistenza elastica: $R_{p0,2} = 330-340 \text{ N/mm}^2$

Resistenza alla trazione: $R_m = 350-370 \text{ N / mm}^2$

Picchetti a chiodo: diametro 20 mm, acciaio zincato a caldo con forgiatura superficiale, 700 g, lunghezza 300 mm

Picchetti a "T": acciaio zincato, lunghezza 300 mm

Palo con gancio, acciaio zincato, lunghezza 300 mm

Opzioni

La tenda può essere dotata di un catino cucito nella cabina interna e di zanzariere alle finestre e sulla porta di ingresso.

Informazioni aggiuntive

Applicazioni	Protezione Civile, Triage, Ospedale da campo, Posti di pronto soccorso, Difesa, Alloggio e ristorazione, Polizia e carabinieri, Industria e commercio, Rifugio meteorologico per attrezzature sensibili e officine, Agenzie di promozione, Feste e cerimonie, Comunità
Superficie	27.30 m ²
Larghezza	4.55 m
Lunghezza	6.00 m
Altezza laterale	1.35 m
Altezza al colmo	2.15 m