



Gazebo FZ PRO 44

Immagini del prodotto



Breve descrizione

Gazebo pieghevoli che impiegano 60 secondi per essere configurati e non richiedono strumenti aggiuntivi o personale addestrato grazie al loro meccanismo integrato di facile configurazione.

Descrizione

Struttura

La struttura portante della tenda è realizzata interamente con profili di in alluminio anodizzato a sezione quadrata, diametro 45 mm. Titti i connettori sono realizzati in alluminio. Per proteggere il tessuto del tetto della tenda dallo sfregamento, tutte le parti e le viti a contatto con il tessuto stesso sono protette con tappi in plastica. La tenda viene consegnata completamente pre-assemblata (struttura e telo del tetto) e necessita solamente di essere allargata, ai fini del dispiegamento. I profili si bloccano automaticamente in posizione.

Telo tetto e parti laterali

Il telo del tetto e le pareti laterali sono costruiti in tessuto di poliestere 550dtex spalmato in PU su di un lato, peso 240 g / m².

Ignifugo, impermeabile e resistente alle muffe. Il tetto è collegato alla struttura per mezzo di velcro.

Dopo la prima installazione della tenda, il telo del tetto può rimanere fissato al telaio ripiegato, al fine di eseguire azionamenti più rapidi nei successivi dispiegamenti.

Le pareti laterali sono accessorie opzionali e sono realizzate in tessuto poliestere 280dtex spalmato PU su di un lato, peso 165 g / m².

Ignifugo, impermeabile e resistente alle muffe.

Le pareti laterali sono dimensionate per un'altezza media sotto gronda di 2,12 m.

Informazioni aggiuntive

Applicazioni	Industria e commercio, Agenzie di promozione, Feste e cerimonie
Superficie	16.00 m ²
Larghezza	4.00 m
Lunghezza	4.00 m
Altezza laterale	2.40 m (2.20 - 2.60 m)
Altezza al colmo	3.85 m (3.65 - 4.05 m)