



Tende pagoda PAL 33

Immagine del prodotto



Breve descrizione

Il modello di tende Pagoda è adatto per cerimonie private, eventi culturali, eventi sportivi e occasioni importanti sia per piccole che grandi comunità o aziende.

Descrizione

Struttura

La struttura portante della tenda pagoda è realizzata da profili cavi estrusi di alluminio. La struttura principale è realizzata con un profilo a 3 canali di dimensioni 63 x 63 mm mentre le diagonali del tetto con un profilo di dimensioni 40x40 mm. Tutte le parti in alluminio sono anodizzate e prive di manutenzione. Le parti in acciaio come le piastre di base, gli inserti per i cambi di pendenza al colmo e alle gronde sono zincate a caldo in conformità alla norma DIN50976 ed estremamente resistenti alla corrosione.

Il fissaggio della struttura a terra è realizzato tramite ancoraggi in acciaio.

Telo di copertura

Il tetto e le pareti laterali sono realizzati con tessuto in poliestere spalmato con PVC su entrambi i lati di alta qualità con proprietà di basso assorbimento.

La superficie esterna ha una finitura gofrata lucida; il tessuto ha una classe di reazione al fuoco B-s3, d0 in conformità alla EN

13501-1 ed ha un peso di 670 g/m².

Come standard, la sporgenza del tetto è diritta, ma può essere tagliata curva se desiderato.

Le pareti laterali sono divise a metà per mezzo di cerniere lampo. Esse possono essere spinte di lato e tenute aperte consentendo uno spazio aperto ma protetto. Opzionalmente è possibile montare solo il tetto. Sono disponibili diverse opzioni di finestre per le pareti laterali.

Opzioni

- barre di tensionamento
- pavimento in legno
- finestre

superfici esterne curve

Informazioni aggiuntive

Applicazioni	Industria e commercio, Agenzie di promozione, Feste e cerimonie
Superficie	9.00 m ²
Larghezza	3.00 m
Lunghezza	3.00 m
Altezza laterale	2.50 m