



Tende per l'alloggio - 506 G

Immagini del prodotto



Breve descrizione

Le tende per l'alloggio sono spaziose e confortevoli, quindi adatte per campi di accoglienza.

Descrizione

Modello standard

Tenda con ingresso anteriore a timpano (fissaggio con cavo), finestra di 60 x 40 cm con patta esterna sotto il timpano posteriore, telaio in alluminio e accessori.

Struttura di supporto

Il telaio è realizzato in tubi di alluminio anodizzato, diametro 40 mm. I connettori e le piastre di base sono in lega di alluminio.

Spessore del tubo: 1,5 mm in Al Mg 4,5 Mn.

Resistenza elastica: $R_{p0,2} = 330-340 \text{ N/mm}^2$

Resistenza alla trazione: $R_m = 350-370 \text{ N/mm}^2$

Picchetto a chiodo: diametro 20 mm, acciaio zincato a caldo con forgiatura superficiale, 700 g, lunghezza 300 mm

Picchetto a T, acciaio zincato, lunghezza 300 mm

Palo con gancio, acciaio zincato, lunghezza 300 mm

Telo di copertura

La copertura è realizzata in resistente tessuto LANCO, traspirante, resistente all'usura, alla pressione dell'acqua, altamente resistente agli strappi e ai raggi UV.

Tessuto: filato di cotone e poliestere ritorto 50% / 50%.

Informazioni aggiuntive

Applicazioni	Alloggio e ristorazione, Comunità
Superficie	31.70 m ²
Larghezza	5.28 m
Lunghezza	6.00 m
Altezza laterale	1.15 m
Altezza al colmo	2.16 m