Tende per la protezione civile - SG 400 FR

Immagini del prodotto

Breve descrizione

La linea di tende LANCO per la Protezione Civile nasce da 65 anni di collaborazione con le organizzazioni governative e umanitarie impegnate in operazioni di soccorso.

Descrizione

Le tende LANCO della serie SG-FR sono ampiamente diffuse tra gli operatori di P.C. per creare aree di accoglienza in situazioni di emergenza. La tenda ha forma a “casetta”, ovvero ha tetto spiovente a due falde. La tenda dispone di due porte sulle pareti frontali, ciascuna munita di modulo di ingresso (verandina) integrale.

Struttura portante

Il materiale costituente la struttura portante della tenda è alluminio del tipo Al Mg 4,5 Mn. I tubolari costituenti la paleria hanno diametro 40 mm e spessore 1,5 mm. I tubolari hanno carico di snervamento 330 N/mm^2 min. I piedi d'appoggio al suolo e tutti gli elementi di connessione della paleria sono realizzati in fusione di alluminio.

Telo di copertura

Il tessuto costituente il telo di copertura è 50% cotone / 50% modacrilico, impermeabile e reazione alla fiamma in "Classe 1" secondo norma UNI 9177. Colore blu genziana RAL 5010.

Cabina interna

Il tessuto utilizzato per il telo della cabina interna di coibentazione è cotone ignifugo in Classe 1 secondo norma UNI 9177. Colore grigio chiaro.

Colori

Le tende della serie SG-FR sono unicamente disponibili in colore blu.

Opzioni ed accessori

- Borsa per imballaggio
- Teli divisori interni
- Pareti divisorie
- Lampade
- Riscaldatori
- Condizionatori vari

Informazioni aggiuntive

Applicazioni	Protezione Civile
Superficie	47,20 m²
Larghezza	5,90 m
Lunghezza	8,00 m
Altezza laterale	1,90 m
Altezza al colmo	2,85 m
Peso	188,00 kg