





Tende mediche e ricettive con struttura in alluminio - SG 12

Immagini del prodotto



Breve descrizione

Le tende SG sono disponibili in 14 configurazioni standard e 10 diverse aree di applicazione. Non sono richiesti strumenti speciali per l'installazione, sono modulari e facili da interconnettere.

Descrizione

Modello standard

Tenda con porta di ingresso posta su di una parete frontale (chiusura pe mezzo di cappe ed alamari), finestra 60x40 cm. con pannello oscurante, posta sulla parete opposta. Struttura portante in alluminio. Accessori

Struttura

La struttura delle tende è realizzata in paleria di alluminio anodizzato, diametro 40 mm. Le connessioni e le piastre di appoggio al suolo sono realizzate in fusione di alluminio.

- Spessore dei tubi: 1,5 mm.
- Materiale: Al Mg 4,5 Mn

- Carico di snervamento: $R_{p0,2} = 330-340 \text{ N/mm}^2$
- Carico di rottura: $R_m = 350-370 \text{ N/mm}^2$
- Picchetti a Chiodo in acciaio galvanizzato con testa forgiata; peso 700 g. lunghezza 300 mm.
- Picchetti a "T" in acciaio galvanizzato, lunghezza 300 mm.
- Picchetti con gancio, in acciaio galvanizzato, lunghezza 300 mm.

Telo di copertura

Tutte le tende LANCO sono costruite con tessuti idonei all'uso ripetuto.

Il tessuto del telo di copertura è un 50% cotone-50% poliestere, di peso 430 g/m^2 , permeabile all'aria, resistente a funghi e muffe, trattato per l'impermeabilità alla colonna d'acqua.

Resistente alla lacerazione e all'esposizione prolungata agli UV.

Accessori ed opzioni

- Moduli di collegamento
- Passaggi per tubazione del camino
- Pareti separabili
- Doppio tetto
- Pareti interne di separazione
- Pareti laterali arrotolabili.
- Finestra del telo di copertura
- Finestra della cabina interna
- Possibilità di arrotolare un pannello
- Entrata secondaria

Informazioni aggiuntive

Applicazioni	Difesa
Superficie	13.60 m^2
Larghezza	4.08 m
Lunghezza	3.34 m
Altezza laterale	1.61 m
Altezza al colmo	2.25 m
Volume del collo	0.19 m^3
Peso	52.00 kg