



Tende con struttra in alluminio multiuso - SG 201

Immagini del prodotto



Breve descrizione

Le tende SG sono disponibili in 14 configurazioni standard e 10 diverse aree di applicazione. Non sono richiesti strumenti speciali per l'installazione, sono modulari e facili da interconnettere.

Descrizione

Modello standard

Tenda con struttura in alluminio ed accessori.

Il telo di copertura della tenda è realizzato in robusto tessuto LANCO. Porte di ingresso situate sulle pareti anteriore e posteriore.

Le pareti frontali sono staccabili e divisibili; le pareti laterali possono essere arrotolate sino alla gronda. 4 finestre dimensione 60 x 40 cm, munite di pannello di chiusura. Sacche di trasporto per: tenda, accessori e paleria.

Struttura di supporto

La struttura portante è realizzata in tubi di alluminio anodizzato, diametro 40 mm. I connettori e le piastre di base sono in lega di alluminio (tutti gli elementi della paleria sono lunghi 1,94 m).

Spessore dei tubi: 1,5 mm

Materiale: Al Mg 4,5 Mn.

Carico di snervamento: $R_{p0,2} = 330-340 \text{ N/mm}^2$

Carico di rottura: $R_m = 350-370 \text{ N/mm}^2$

Picchetti a Chiodo in acciaio galvanizzato con testa forgiata; peso 700 g, lunghezza 300 mm.

Picchetti a "T" in acciaio galvanizzato, lunghezza 300 mm.

Picchetti con gancio, in acciaio galvanizzato, lunghezza 300 mm.

Telo di copertura

Tutte le tende LANCO sono costruite con tessuti idonei all'uso ripetuto.

Il tessuto del telo di copertura è un 50% cotone-50% poliestere, di peso 430 g/m^2 , permeabile all'aria, resistente a funghi e muffe, trattato per l'impermeabilità alla colonna d'acqua.

Resistente alla lacerazione e all'esposizione prolungata agli UV.

Accessori ed opzioni

Moduli di collegamento; passaggi per tubazione del camino; pareti separabili, doppio tetto, pareti interne di separazione; pareti laterali arrotolabili.

- Finestra del telo di copertura
- Finestra della cabina interna
- Possibilità di arrotolare un pannello
- Entrata secondaria

Informazioni aggiuntive

Applicazioni	Difesa
Superficie	19.60 m ²
Larghezza	4.90 m
Lunghezza	4.00 m
Altezza laterale	1.94 m
Altezza al colmo	2.70 m
Volume del collo	113 x 75 x 65 cm
Peso	87.00 kg