LANCO
TentTech · DeconTech · FlexTank

Tende esoscheletro pneumatiche - INX 42

Immagini del prodotto

Breve descrizione

Le tende INX offrono il meglio dei due mondi: sono installate con la stessa rapidità delle tende gonfiabili e sono robuste come le tende esoscheletro.

Descrizione

Telo esterno tenda

Il telo esterno è costruito con tessuto bi-spalmato PVC di peso 750 g/m^2, avente caratteristiche di autoestinguente, impermeabilità, resistenza a funghi e muffe. Il catino di base è pure costruito in tessuto PVC peso 750 g/m^2 e, quale opzione, è disponibile in versione 850 g/m^2 con finitura goffrata antisdrucciolo. Le tende della serie INX hanno subito un vasto programma

di prove e collaudi e fanno uso dei materiali più robusti e durevoli al fine di sostenere le condizioni ambientali più difficili.

Struttura

La struttura portante esoscheletro è fatta di profili di alluminio anodizzato appositamente progettati. Gli elementi di connessione sono costruiti in pressofusione di alluminio. Le aste si inseriscono lungo binari guida e sono assicurate in posizione per mezzo di un sistema di aggancio di sicurezza, brevettato. L'intera procedura di montaggio può essere eseguita senza usare attrezzi speciali o scale. Gli archi e gli elementi distanziali gonfiabili sono fissati al telo esterno tenda ed al pavimento, e sono costruiti in tessuto bi-spalmato PVC di peso 1100 g/m^2. I distanziali del colmo
sono gonfiabili al fine di facilitare il montaggio della tenda. Sugli archi sono presenti valvole di sovrapressione per evitare pressioni eccessive al loro interno.

Opzioni ed accessori aggiuntivi

- Telo ombreggiature
- Telo interno di coiben-tazione
- Pannello divisorio in-terno
- Pavimentazione rigida
- Telo di fondo protettivo
- Modulo di ingresso
- Modulo di connessione tenda/tenda
- Porta laterale
- Gonfiatore elettrico
- Sistema di manteni-mento automatico del-la pressione
- Impianto elettrico e di illuminazione
- Impianto elettrico
- Riscaldamento/AC
- Stampa loghi

Informazioni aggiuntive

Applicazioni	Difesa
Parete laterale	verticale
Superficie	42,00 m²
Larghezza	5,60 m
Lunghezza	7,20 m
Altezza laterale	2,25 m
Altezza al colmo	3,10 m
Struttura, altezza laterale	2,30 m
Struttura, altezza al colmo	3,30 m