



---

## Tenda a struttura pneumatica mod. RAPID 606

### Immagini del prodotto

---



### Breve descrizione

---

Le tende della serie RAPID 600 hanno struttura pneumatica alta pressione e peso di medio livello che richiedono una catena logistica di supporto semplice, per il dispiegamento.

### Descrizione

---

Le tende della serie RAPID 600 hanno struttura pneumatica alta pressione e peso di medio livello che richiedono una catena logistica di supporto semplice, per il dispiegamento. Il tempo necessario al dispiegamento dipende dalla potenza del compressore utilizzato.

Le tende della serie RAPID 600 hanno larghezza 6 metri e sono disponibili in tre diverse lunghezze: 6, 8, 10 metri.

Le tende possono essere collegate le une alle altre fronte / fronte e fronte / lato. Altresì possono essere collegate ad altre tende, container, veicoli .

Le finestre sono a triplo strato così da consentire la ventilazione naturale; i pannelli di chiusura sono azionati dall'esterno.

Sono disponibili teli interni coibenti di vario tipo utili nelle diverse condizioni climatiche, teli interni divisorii, teli ombreggianti.

Il catino di base è integrale alla tenda e costruito con tessuto PVC con finitura antisdrucchiolo. Protegge contro infiltrazioni di acqua, penetrazioni da parte di rettili ed insetti

## Vantaggi:

- Struttura alta pressione: 6-8 bar; con valvole di sovrappressione su ciascun tubolare.
- Gonfiaggio da singolo punto o da due punti. Tempo di gonfiaggio tar 5 e 30 minuti, a seconda del tipo di compressore utilizzato.
- Semplice organizzazione logistica: imballaggio in pallet standard.
- Ampie possibilità di impiego: collegabile con altre tende ROFI, LANCO, ed altri vari.

## Informazioni aggiuntive

---

Applicazioni	Difesa
Superficie	36.00 m <sup>2</sup>
Larghezza	6.00 m
Lunghezza	6.00 m
Altezza	3.00 m
Altezza al colmo	3.00 m
Volume del collo	150 x 100 x 110 cm
Peso	260.00 kg